

Obsah Rejstřík Hledat

- Vítejte v aplikaci Acronis® True Image<sup>1</sup>
- ■ Úvod
- ■ Začínáme
- ■ Základní pojmy
- ■ Zálohování dat
  - ■ Zálohování diskových oddílů a disků
  - ■ Zálohování souborů a složek
- ■ Možnosti zálohování
  - ■ Plánování
    - ■ Parametry denního spouštění
    - ■ Parametry týdenního spouštění
    - ■ Parametry měsíčního spouštění
    - ■ Parametry spuštění při události
  - ■ Schémata zálohování
    - ■ Upozornění na operace zálohování
    - ■ Vyloučení položek ze zálohy
    - ■ Režim tvorby diskového obrazu
    - ■ Ochrana zálohy
  - ■ Příkazy před zálohováním a po záloze
    - ■ Dělení zálohy
    - ■ Možnosti ověření zálohy

## Parametry spuštění při události

Pro spouštění při události můžete nastavit následující parametry:

- **Událost**
  - **Při přihlášení uživatele** – operace se provede pokaždé, když se aktuální uživatel přihlásí do operačního systému.
  - **Při odhlášení uživatele** – operace se provede pokaždé, když se aktuální uživatel odhlásí z operačního systému.
  - **Při spuštění systému** – operace se vykoná při každém spuštění operačního systému.
  - **Při vypnutí nebo restartování systému** – operace se spustí při každém vypnutí nebo restartování počítače.
- **Další podmínky**
  - Pokud chcete operaci spouštět jen při prvním výskytu události v daný den, zaškrtněte políčko **Pouze jednou denně**.

Popis položky **Pokročilá nastavení** naleznete v tématu [Plánování](#).

Nahoru  
Poslední aktualizace: 26.11.2015 8:39:25  
Generováno na počítači pro Acronis True Image.  
Copyright © Acronis International GmbH, 2002-2016.

| Váš názar | Tisk

Acronis