Adresace Paměti			
Zápis	Zkratka	Název	Popis
	SELF	Vlastní (Self)	Adresa operandu je cílovou adresou pro určitá data uložená instrukcí
#0x12345678	IMM	Bezprostřední (Immediate)	Operand je přímá hodnota
0x12345678	REL	Relativní (Relative)	Operand představuje adresu na níž je hledaná hodnota, nebo adresu příští instrukce (pro skoky)
(0x12345678)	(IND)	Nepřímé (Indirect)	Operand je adresa ukazatele (pointeru) na adresu na níž je hledaná hodnota
(0x12345678,x)	(IND,x)	Nepřímé x-indexové (Indirect x-indexed)	Operand je počáteční adresa tabulky adres ukazatelů (pointerů), k níž se přičte hodnota reg. X, čímž vznikne adresa ukazatele na adresu s hledanou hodnotou. Hodnota reg. X je 32bitové ***unsigned*** číslo
(0x12345678),y	(IND),y	Nepřímé y-indexové (Indirect y-indexed)	Operand je ukazatel (pointer) na počáteční adresu tabulky adres ukazatelů (pointerů), k níž se přičte hodnota reg. Y, čímž vznikne adresa ukazatele na adresu s hledanou hodnotou. Hodnota reg. Y je 32bitové ***unsigned*** číslo